

Лак по камню

Для наружных и внутренних работ



Описание продукта

Назначение и область применения	Предназначается для защиты от влаги, а также декоративной отделки минеральных поверхностей. Применяется по природному и искусственному камню, бетону, кирпичу. Может применяться по деревянным поверхностям для предупреждения появления плесени и грибка на поверхности. Только для вертикальных поверхностей, исключающих длительный контакт с водой.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Защищает камень от разрушения • Для наружных и внутренних работ • Освежает цвет покрытия и создает эффект «мокрого камня» • Не меняет цвет основания, сохраняет естественный вид • Обладает хорошими водо-и грязеотталкивающими свойствами • Предотвращает образование плесени и грибка
Цвет	Бесцветный
Степень блеска	Полуматовый
Расход	Зависит от свойств поверхности. На первый (грунтовочный) слой 6-8 м ² /л. Наиболее надёжным методом установления расхода является пробная покраска на объекте.
Вид материала	Акриловый лак
Состав	Водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки, пеногаситель, антисептик.
Фасовка	1л; 2,5л; 5л; 10л

Нанесение

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, смолы и масляных загрязнений. При необходимости следы извести, цемента и штукатурки удалить. Новые известково-цементные поверхности обрабатывать только через 3-4 недели.
Нанесение	Перед нанесением лак тщательно перемешать. Лак наносят на сухую, предварительно очищенную от пыли, грязи, смолы, старой отслоившейся краски и масляных загрязнений поверхность, при температуре не ниже 5°C. Наносится кистью или валиком в 2-3 слоя. Не рекомендуется смешивать с другими типами лаков и разбавителей.
Очистка тары и инструмента	По окончании окрасочных работ помывают водой или мыльным раствором.
Время высыхания	При комнатной температуре на «отлип»- 1 час, повторное нанесение через 5-6 часов. Через 14 дней покрытие обретает окончательную твердость.

Примечания

Меры предосторожности	Во время проведения окрасочных работ и после них в течение суток в рабочем помещении организовать эффективный воздухообмен. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г.Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495-221-66-66
E-Mail: info@profilux.ru
www.profilux.ru