

HAUSER клей универсальный для обоев

Предназначен для наклеивания всех видов бумажных обоев (легких, тяжелых); всех типов виниловых обоев (легких, тяжелых, на флизелиновой основе); всех типов обоев на флизелиновой основе под покраску и без.

Особые преимущества/свойства:

- высокая прочность приклеивания;
- время приготовления – 5-10 мин.;
- не вступает в реакцию с красками для обоев;
- не оставляет пятен, экологически чистый;
- разводится быстро и без комков;
- обладает противогрибковой защитой;
- не имеет запаха;
- легкая коррекция обоев при наклеивании;
- защита упаковки от попадания влаги;
- хранение в готовом виде в закрытой емкости 7 дней.

Состав: крахмал модифицированный картофельный.

ТУ 2385-004-74593659-2012

Срок годности – 10 лет.

Хранение: в сухих, крытых помещениях, в упаковке производителя.

Подготовка оклеиваемой поверхности:

Очистить поверхность: удалить старые обои, используя воду; зашпаклевать трещины и дыры; поверхность, покрытую лаком или эмалью, зашкурить наждачной бумагой; промыть и высушить. Поверхности, обладающие большой впитываемостью, желательно обработать обойным клеем.

Приготовление и расход обойного клея:

Приготавливать клей в соответствии с пропорциями, указанными в таблице на упаковке. Применять чистую емкость, чистые инструменты и воду. Быстро мешая воду, создавая воронку, медленно высыпая содержимое пакета. Продолжаем перемешивание в течении 3-5 минут, пока не начнется процесс набухания. Через 5 минут, после повторного перемешивания, обойный клей готов к применению.

Использование	Расход на 150 гр.
Бумажные обои	4 литра 5 рулонов
Легкие виниловые обои	3,5-4 литра 4 рулонов
Тяжелые виниловые обои	3-3,5 литра 3 рулона
Обои на флизелиновой основе	3 литра 10-15 м ²

Нанесение клея на обои:

Отрезать полотно обоев, равное высоте стены плюс 5-7 см снизу и сверху. На обратную сторону обоев нанести клей с помощью кисти или щетки равномерным слоем от центра к краям. Загнуть края полотна до середины проклеенной стороны встык. Дайте клею впитаться от 5 до 10 минут, следуя руководству производителя обоев.

Приклеивание обоев:

Используя отвес отметить по стене вертикальную линию примерно 30-40 см от угла или от окна. Наклеить первое полотно обоев от верха стены и разогнуть обои вдоль вертикальной линии. Разгладить щеткой или валиком сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отрезать полосу обойным ножом на уровне плинтусов и потолка. Нанести следующее полотно обоев встык с первым.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ:

- беречь от детей;
- не потреблять внутрь;
- не допускать попадания в глаза;
- при попадании в глаза, обильно промыть водой, обратиться к врачу при необходимости;
- при работе использовать перчатки;
- по окончании работ, вымыть руки теплой водой с мылом.

Очистка инструмента и рабочего места: вымыть теплой водой.

Утилизация: остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам.

The information contained herein is offered in good faith based on Selena's research and is believed to be accurate. However, because conditions and methods of use of our products are beyond our control, this information shall not be used in substitution for customer's tests to ensure that Selena's products are fully satisfactory for your specific applications. Selena's sole warranty is that the product will meet its current sales specifications. Your exclusive remedy for breach of such warranty is limited to refund of purchase price or replacement of any product shown to be other than as warranted. Selena Co. S.A. specifically disclaims any other expressed or implied warranty of fitness for a particular purpose or merchantability. Selena disclaims liability for any incidental or consequential damages. Suggestions of use shall not be taken as inducements to infringe any patent.