

## КРАСКА ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ «ПРОФИ»

<b>Тип</b>	Водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска.
<b>Область применения</b>	Предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Образует глубокоматовое покрытие, обладающее стойкостью к бытовым загрязнителям (чай, кофе, сок, шоколад) за счет наличия специального воска, а также надежно защищающее от плесени и грибка.  Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, а также в лечебно-профилактических учреждениях.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	9-11 м <sup>2</sup> /л по ровной непитающей поверхности; 8-10 м <sup>2</sup> /л по неровной впитывающей поверхности.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 51 %
<b>Плотность</b>	1,2 - 1,4 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением в 2 слоя. При необходимости разбавляется водой не более чем на 5% по объёму.
<b>Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %</b>	1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели
<b>Блеск</b>	Глубокоматовый
<b>База</b>	А и D
<b>Колеровка</b>	По каталогу цветов ТЕКС или колер красками «Профи» ТЕКС. Основа А также может использоваться в качестве белой краски. Основа D предназначена для машинной колеровки и используется только в колерованном виде.
<b>Стойкость к мытью</b>	Краска является устойчивой к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1-й класс согласно стандарту DIN EN 13300/ ISO 11998).
<b>Хранение и транспортировка</b>	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года
<b>Фасовка</b>	0,9 л, 1,8 л, 4,5 л, 9 л

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ ВОПРОСОВ и ПОЖЕЛАНИЙ

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

## КРАСКА ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ «ПРОФИ»

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Поверхности, уже зараженные грибком или плесенью, предварительно обработать средством Санатекс «Универсал» ТЕКС. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой Латексной «Профи» ТЕКС в сухих помещениях или шпатлевкой Влагостойкой «Профи» ТЕКС - во влажных помещениях. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к мытью поверхность рекомендуется прогрунтовать грунтовкой Пропиточной «Универсал» ТЕКС в сухих помещениях или грунтовку Влагозащита «Профи» ТЕКС в помещениях с повышенной влажностью. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
<b>Окраска</b>	Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объему. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Наносить краску валиком, кистью или распылением в 2 слоя.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой.

### ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.  
Не смешивать с другими красками и растворителями.  
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте.  
Проводить работы в проветриваемом помещении.  
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.  
Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный