

ЛАК ЯХТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ

KU-9003



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2016.

Описание продукта.

Лак универсальный яхтный представляет собой высокоглянцевый алкидно-уретановый лак.

Область применения.

Лак универсальный яхтный предназначен для защитной и декоративной обработки палуб, палубных надстроек, деталей рангоута и других деревянных поверхностей всех видов речных и морских судов. Используется также для лакировки обшитых деревом стен и потолков, дверей, дощатых и паркетных полов, оконных рам, ставен, перил, деталей интерьера, садовой мебели и прочих деревянных поверхностей, эксплуатирующихся внутри и снаружи помещений, в том числе в условиях интенсивного воздействия окружающей среды.

Свойства.

Защищает древесину от биологических повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений дереворазрушающими насекомыми. Получаемое покрытие обладает высокой атмосферостойкостью, стойкостью к длительному действию пресной и морской воды, а также бытовых моющих средств, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

Указания по применению.

Рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраски, а также наносить лак при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием энергично встряхивать баллон в течение 1-2-х минут. Наносить лак на сухую, зашлифованную и обеспыленную поверхность с расстояния 25-30 см избегая перелива в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой между слоями 10-15 минут. Время сушки на «отлип» при температуре +20°C не менее 30 минут, время полного высыхания не менее 3 часов.

Срок годности и хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Беречь от детей! Использованную емкость утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия	Однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
Цвет покрытия	Золотисто-жёлтый, прозрачный
Время высыхания до степени 3 при 20±2°C, по ГОСТ 19007-73, ч, не более	3
Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), по ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее	0,25
Прочность покрытия при прямом ударе на приборе У-1, ГОСТ 4765-73, см, не менее	40
Блеск пленки, по ГОСТ Р 52663-2006, %, под углом 60°, не менее	75
Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м ²	1-2
Состав	Олигомер алкидно-уретановый, функциональные добавки, бутанол, метилацетат, ксилол, пропан, бутан
Срок годности	5 лет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикулы и цвета:

KU-9003 – золотисто-жёлтый, прозрачный

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.