

КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАРКИ КС-1 «УНИВЕРСАЛ»

Тип	Универсальный термостойкий клей
Область применения	Предназначен для приклеивания к различным основаниям паркета, фанеры, ДВП, ДСП, дерева, линолеума на тканевой, джутовой или войлочной основе, ковровых покрытий, теплоизоляционных покрытий и материалов на минеральной основе, мозаичных и керамических облицовочных плиток, в том числе для облицовки печей, каминов, дымоходов, отопительных котлов. Также клей КС можно применять в качестве шпатлевки для бетонных, кирпичных и прочих минеральных поверхностей, для заделывания трещин в печах и каминах, как кладочный раствор для печных работ (при отсутствии прямого контакта с пламенем). Для внутренних работ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	2,2-3,2 м ² /л (1,4-2м ² /кг), в зависимости от способа нанесения.
Плотность	Ок. 1,6 кг/л.
Способ нанесения	Наносится гладким или гребенчатым шпателем.
Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	3 часа. Окончательную прочность клеевое соединение приобретает через 72 часа. При понижении температуры и повышении уровня влажности время высыхания увеличивается.
Цвет	Светло-бежевый.
Хранение и транспортировка	При температуре от 0°С до 30°С, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 1 год.
Фасовка	0,9 л; 3,1 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Поверхность должна быть сухой и чистой. Работы с клеем проводить при температуре не ниже +5°С и относительной влажности воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Склеиваемые поверхности тщательно очистить от пыли, грязи, ветхих старых покрытий, масляных, жировых и других загрязнений.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонки по России бесплатны

КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАРКИ КС-1 «УНИВЕРСАЛ»

Приклеивание Перед использованием клей тщательно перемешать. Незначительные дефекты и трещины выровнять клеем при помощи гладкого шпателя. Наносить клей на склеиваемые поверхности равномерно или точечно, гладким или гребенчатым шпателем (толщина клеевого слоя не более 8 мм). Приклеиваемый материал уложить на клей не позднее 10 минут после нанесения. При проведении печных, кладочных, каминных и аналогичных облицовочных работ клей наносить на обе соприкасающиеся поверхности толщиной до 4 мм. Склеиваемые поверхности плотно прижать. В течение 15 минут возможна корректировка склеиваемых поверхностей. Остатки клея удалить влажной тряпкой или губкой.

Очистка инструментов После окончания работ инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА Клей экологически безопасен, не огнеопасен. Избегать попадания на кожу, в глаза и пищевод. При попадании на кожу удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании в пищевод – срочно прополоскать рот большим количеством воды, не вызывать рвоту и обратиться за медицинской помощью. Для защиты применять защитные костюмы, резиновые перчатки и очки. Хранить в недоступном для детей месте. После использования тару плотно закрыть и утилизировать совместно с бытовыми отходами.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный