

HAUSER клей для обоев на флизелиновой основе

Предназначен для всех типов флизелиновых обоев, для структурных и потолочных обоев на флизелиновой и нетканой основах под покраску и без, с гладкой и рельефной поверхностью, а также для окрашенного флизелина.

Особые преимущества/свойства:

- высокая прочность приклеивания;
- время приготовления – 5-10 мин.;
- не вступает в реакцию с красками для обоев;
- не оставляет пятен, экологически чистый;
- разводится быстро и без комков;
- обладает противогрибковой защитой;
- не имеет запаха;
- легкая коррекция обоев при наклеивании;
- защита упаковки от попадания влаги;
- хранение в готовом виде в закрытой емкости 7 дней.

Состав: крахмал модифицированный картофельный.

ТУ 2385-004-74593659-2012

Срок годности – 10 лет.

Хранение: в сухих, крытых помещениях, в упаковке производителя.

Подготовка оклеиваемой поверхности:

Очистить поверхность: удалить старые обои, используя воду; зашпаклевать трещины и дыры; поверхность, покрытую лаком или эмалью, зашкурить наждачной бумагой; промыть и высушить. Поверхности, обладающие большой впитываемостью, желательно обработать обойным клеем.

Приготовление и расход обойного клея:

Приготавливать клей в соответствии с пропорциями, указанными в таблице на упаковке. Налейте в чистое ведро необходимое количество воды; быстро мешайте воду создавая воронку, затем, продолжая помешивать, медленно высыпайте содержимое пакетов по краю водоворота. Продолжаем процесс перемешивания 3-5 минут, пока не начнется процесс набухания. Через 10 минут, после повторного перемешивания, клей готов к применению.

Нанесение клея:

Используя отвес, отметить по стене вертикальную линию примерно 30-40 см от угла или от окна. Равномерно нанести клей на стену валиком или щеткой для обойного клея вдоль отмеченной линии на ширину, чуть превышающую ширину обойного полотна.

Приклеивание обоев на флизелиновой основе:

Следуйте инструкции производителей флизелиновых обоев. Наклейте рулон непосредственно на стену, следуя отмеченной линии, не разрезая на полотна. Разгладить щеткой или валиком сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отрезать полосу от рулона обойным ножом по линейке. При работе с клеем используйте перчатки. Наклейте следующее полотно встык с первым. Покраску производить через 24 часа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ:

- беречь от детей;

- не потреблять внутрь;
- не допускать попадания в глаза;
- при попадании в глаза, обильно промыть водой, обратиться к врачу при необходимости;
- при работе использовать перчатки;
- по окончании работ, вымыть руки теплой водой с мылом.

Очистка инструмента и рабочего места: вымыть теплой водой.

Утилизация: остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам.

The information contained herein is offered in good faith based on Selena's research and is believed to be accurate. However, because conditions and methods of use of our products are beyond our control, this information shall not be used in substitution for customer's tests to ensure that Selena's products are fully satisfactory for your specific applications. Selena's sole warranty is that the product will meet its current sales specifications. Your exclusive remedy for breach of such warranty is limited to refund of purchase price or replacement of any product shown to be other than as warranted. Selena Co. S.A. specifically disclaims any other expressed or implied warranty of fitness for a particular purpose or merchantability. Selena disclaims liability for any incidental or consequential damages. Suggestions of use shall not be taken as inducements to infringe any patent.