

ELEGANT VAGGFARG HELMATT

BECKERS ELEGANT VAGGFARG HELMATT – высококачественная латексная абсолютно матовая краска на водной основе для окрашивания стен и потолков внутри помещений. Краска **ELEGANT VAGGFARG HALVMATT** создана для нанесения на окрашенные и неокрашенные поверхности: оштукатуренные, бетонные, покрытые тканью, обоями, фиброкартоном, ДСП и гипсокартоном и аналогичными материалами.

Краска выделяет небольшой запах при нанесении и высыхании. Не желтеет со временем.

Краска **ELEGANT VAGGFARG HELMATT** предназначена для окрашивания стен и потолков в спальнях, гостиных, прихожих и других помещениях с низким уровнем влажности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Обработайте поверхность скребком или щеткой, чтобы удалить пыль и грязь. Используйте шпаклевку **BECKERS BREPLASTA** или **VAGGSPACKEL** для выравнивания дефектов на поверхности. Затем обработайте наждачной бумагой среднего зерна. Нанесите 2 слоя краски **ELEGANT VAGGFARG HELMATT**

ПОВЕРХНОСТИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЯМИ: нанесите 2 слоя краски **ELEGANT VAGGFARG HELMATT**. Снимите отслоившиеся обои. Загрунтуйте поверхность средством **NONDROP**.

ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Очистите средством **BECKERS MALARTVATT**.

ПОВЕРХНОСТИ, ПОКРЫТЫЕ ТЕМПЕРОЙ: смойте темперу водой. Загрунтуйте средством **NONDROP**. Нанесите 1-2 слоя краски **ELEGANT VAGGFARG HELMATT**.

ПОВЕРХНОСТИ, ПОКРЫТЫЕ ПОБЕЛКОЙ: проведите обработку поверхности скребком и щеткой. Загрунтуйте средством **NONDROP**. Нанесите 1-2 слоя краски **ELEGANT VAGGFARG HELMATT**.

Следует принять во внимание, что матовые покрытия менее стойки к механическим воздействиям и воздействию воды, нежели покрытия, созданные глянцевыми красками.

Техническая информация

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Сополимер латекса
РАСТВОРИТЕЛЬ	вода, обычно разбавление не требуется
РАСХОД МАТЕРИАЛА	примерно 6-8 м ² /л
ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, краскораспылитель, может также использоваться краскопульт высокого давления
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	Температура поверхности от 5 С до 25 С
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	на отлип около 30 мин. До нанесения следующего слоя около 3 часов при температуре 23 С и относительной влажности воздуха 50%
ОЧИЩЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ	Очищайте водой
БЛЕСК	абсолютно матовый, 4 единицы глянца

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ

ВАЖНО: Не проводите окрашивание, если температура поверхности ниже 5° С.

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ Надежно закройте банку. Удалите как можно больше остатков краски с инструментов перед тем, как очищать их водой. Жидкий остаток не должен сливаться в стоки. Остатки и

