

## КРАСКА МОЮЩАЯСЯ «ПРОФИ»

<b>Тип</b>	Водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска.
<b>Область применения</b>	Предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванны, коридоры и др.) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, а также для обоев под окраску. Краска удобно наносится, образует глубокоматовое паропроницаемое ("дышащее") покрытие, выдерживающее влажную уборку. Рекомендована для окраски в детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	9-11 м <sup>2</sup> /л по ровной невпитывающей поверхности; 7-9 м <sup>2</sup> /л по неровной впитывающей поверхности.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 42-62 % в зависимости от цвета.
<b>Плотность</b>	1,2-1,6 кг/л в зависимости от цвета.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой не более чем на 5% по объёму.
<b>Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5)%</b>	1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели.
<b>Блеск</b>	Глубокоматовый.
<b>База</b>	А, D.
<b>Колеровка</b>	Краска является основой. Для получения пастельных и насыщенных оттенков воспользуйтесь компьютерной колеровкой ТЕКС или заколеруйте самостоятельно колер красками «Профи» ТЕКС. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. Краска основы А также может использоваться в качестве белой краски. Основа D предназначена для компьютерной колеровки и используется только в колерованном виде!
<b>Стойкость к мытью</b>	Краска является устойчивой к мокрому истиранию (2-й класс согласно стандарту ГОСТ 32300/ DIN EN 13300/ ISO 11998). Окрашенные поверхности выдерживают легкое мытье мягкой поролоновой губкой с применением бытовых неабразивных моющих средств.
<b>Хранение транспортировка</b>	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
<b>Срок годности</b>	2 года со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке.
<b>Фасовка</b>	База А: 0,9 л; 1,8 л; 4,5 л; 9 л; 16,2 л; 25,2 л; База D: 0,9 л; 1,8 л; 4,5 л; 9 л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ ВОПРОСОВ и ПОЖЕЛАНИЙ

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

## КРАСКА МОЮЩАЯСЯ «ПРОФИ»

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой Латексной «Профи» ТЕКС в сухих помещениях или шпатлевкой Влагостойкой «Профи» ТЕКС во влажных помещениях. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к мытью поверхность рекомендуется прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения 2-в-1 «Универсал» ТЕКС, для помещений с повышенной влажностью использовать грунтовку Влагозащита «Профи» ТЕКС. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объёму. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой.

### ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.  
Не смешивать с другими красками и растворителями.  
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить недоступном для детей месте.  
Проводить работы в проветриваемом помещении.  
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.  
Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный